



## Technische Daten

### HK0810C

Nadelhülse, offene Enden

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden

## Anzeigen



## Technische Eigenschaften

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>Fw</b>                                | 8 mm      |
| <b>D</b>                                 | 12 mm     |
| <b>C</b>                                 | 10 mm     |
| <b>Dw</b>                                | 1,5 mm    |
| <b>Lw</b>                                | 6,3 mm    |
| <b>Schmierbohrungen an dem Außenring</b> | Non/No    |
| <b>Innenring Referenz</b>                | IR5X8X12  |
| <b>Masse</b>                             | 0,0032 kg |

## Produktleistung

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>Cr</b>                                          | 3,85 kN       |
| <b>C0r</b>                                         | 3,95 kN       |
| <b>Nlim (Fett)</b>                                 | 20.000 Tr/min |
| <b>Nlim (Öl)</b>                                   | 30.000 Tr/min |
| <b>Min Betriebstemperatur, Tmin</b>                | -20 °C        |
| <b>Max Betriebstemperatur, Tmax</b>                | 120 °C        |
| <b>Käfig charakteristische Frequenz, FTF</b>       | 0,42 Hz       |
| <b>Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO</b> | 6,18 Hz       |
| <b>Außenring charakteristische Frequenz, BPFO</b>  | 5,05 Hz       |
| <b>Innenring charakteristische Frequenz, BPFI</b>  | 6,95 Hz       |