

Beschreibung

Extraschnell wirkender Rostlöser. Löst festsitzende Schrauben und Muttern in kürzester Zeit. Durchdringt auch engste Passungen. Rost wird unterwandert und gelöst.

Eigenschaften

- rostlösend
- hervorragende Salzwasserbeständigkeit
- guter Korrosionsschutz
- neutral gegen Kunststoffe, Lacke und Metalle
- schnell eindringend
- geringer Reibkoeffizient
- schmutzlösend

Technische Daten

Form	flüssig
Basis	Ölkombination, Wirkstoffe
Farbe/Aussehen	braun
Geruch	charakteristisch
Dichte bei 20 °C	0,84 g/cm ³
Viskosität bei 40 °C	< 7 mm ² /s
Flammpunkt	62 °C
Löslichkeit in Wasser	löslich
Temperatureinsatzbereich	- 40°C bis + 140°C °C
Ergiebigkeit	Stahlblech, blank 140-180 m ² /l
Basis	Ölkombination, Wirkstoffe
Farbe/Aussehen	braun
Dichte bei 20 °C	0,84 g/ml DIN 51757
Temperatureinsatzbereich	-40 bis +140 °C
Ergiebigkeit	Stahlblech, blank
missing translation	140 - 180 m ² /l
Form	flüssig
Geruch	charakteristisch

Einsatzgebiet

Die ausgezeichneten Eigenschaften ergeben ein weites Gebiet von Anwendungsmöglichkeiten in Betrieb, Werkstatt, Kraftfahrzeugen und allen Geräten in Haushalt und Hobby.

Anwendung

Sprühen mit Air-Spraydose, Spritzpistole oder Auftrag durch Tauchen, Pinseln, Wischen.

Erhältliche Gebinde



Erhältliche Gebinde

5 l Kanister Kunststoff	3611 D-GB
50 l Fass Blech	3612 D-GB

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.