



Beschreibung

für Fette bis NLGI 2 • mit stabilem Kunststoffkoffer und Schultertragetasche • inkl. einem Li-Ion 20V-Hochleistungsakkumulator, 4.000 mAh • Schnellladegerät Akku-Ladezeit 90 Min. • permanente Fettabgabe (Dauerhubsystem) • robust und haltbar, mit Sicherheitsgriff an der Schubstange • ergonomisches Design und langlebige Pumpenkonstruktion • lange Lebensdauer der Pumpe durch hochwertige Komponenten • Präzisionspumpwerk extrem zuverlässig ohne Zusatzdichtungen, auch bei hohem Druck • Elektronikzähler 0,00 bis 999,00 g (wahlweise auch in oz) • verschiedene Displayfunktionen wenn die Fettpresse blockiert, die Akkuladung niedrig oder kein Fett mehr vorhanden ist • LED-Beleuchtung • kein Memoryeffekt, die Akkus können ohne Lade- und Kraftverlust jederzeit aufgeladen werden • keine Selbstentladung, auch nicht bei Kälte • hohe Stabilität durch Gummifüße • Betriebsdruck bis 500 bar • Höchstdruck 700 bar, begrenzt (500 bar) durch Sicherheitsventil • Fördermenge (mit Schlauch und Schmiernippel): - Umdrehungen/min 17.000 (LOW) bis 100 g/min - Umdrehungen/min 23.000 (HIGH) bis 160 g/min

Einsatzgebiet

Zur Applikation für alle am Markt befindlichen DIN-Steckkartuschen und alle Schraubkartuschen.

Erhältliche Gebinde

1 stk Karton 29373
D

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.