

Glanztrockner

Beschreibung

Reißt den Wasserfilm schnell sowie großflächig auf und unterstützt so das Trocknungsgebläse effektiv. Ermöglicht beste Trocknungsergebnisse bei allen Wasserhärten. Frostunempfindlich bis 0 °C. VDA-Klasse A und Klasse B-konform sowie NTA-frei.

Technische Daten

Farbe/Aussehen	blau
Geruch	charakteristisch
pH-Wert	ca. 4
Dichte	ca. 0,99 g/ml
Frostunempfindlichkeit	bis zu ± 0 °C

Einsatzgebiet

Für den Einsatz per automatischer Dosiereinheit in stationären Waschanlagen/SB-Anlagen sowie über manuelle Dosierung in Sprühgeräten.

Anwendung

Anwendung unverdünnt über Dosierpumpe. Verbrauch ca. 10-15 ml pro Fahrzeug. Dosierung bei manueller Anwendung über Sprühgerät unverdünnt oder vorverdünnt im Verhältnis 1:1 (Chemie:Wasser).

Erhältliche Gebinde

25 l Kanister Kunststoff	21712
	D-GB

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.