

Beschreibung

Bietet eine dichte, zuverlässige Oberflächenversiegelung für alle Lacke. Überzeugt durch seinen starken Abperleffekt, verleiht schönen Glanz und schirmt Witterungs- sowie Umwelteinflüsse wirksam ab. Frostunempfindlich bis 0 °C. VDA-Klasse A und Klasse B-konform sowie NTA-frei. Ölabscheidergeeignet.

Technische Daten

Farbe/Aussehen	orange
Geruch	charakteristisch
pH-Wert	ca. 4,5
Dichte	ca. 0,99 g/ml
Frostunempfindlichkeit	bis zu ±0 °C

Einsatzgebiet

Für den Einsatz per automatischer Dosiereinheit in stationären Waschanlagen/SB-Anlagen.

Anwendung

Anwendung unverdünnt über Dosierpumpe.
Heißkonservierung bei ca. 60 °C Wassertemperatur.
Auch zur Kaltkonservierung geeignet. Verbrauch ca. 15-20 ml pro Fahrzeug.

Erhältliche Gebinde

25 l Kanister Kunststoff 21713
D-GB

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.