



# ACRYLIC PAINT

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878  
Ausgabedatum: 25.01.2024 Überarbeitungsdatum: 25.01.2024 Ersetzt Version vom: 23.12.2022 Version: 2.3

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktname : ACRYLIC PAINT  
UFI : GUQX-H82D-J00T-H8D3  
Produktcode : BDS002430AE  
Zerstäuber : Aerosol

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

##### 1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung  
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Farben

##### 1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfügbar

#### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

##### Lieferant

CRC Industries Europe B.V.  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
T +32(0)52/45.60.11, F +32(0)52/45.00.34  
[hse@crcind.com](mailto:hse@crcind.com), [www.crcind.com](http://www.crcind.com)

#### 1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : +32(0)52/45.60.11  
Office hours: 9-17h CET

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, Kategorie 1 H222;H229  
Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319  
Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), H336  
Kategorie 3, betäubende Wirkungen  
Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

##### Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Extrem entzündbares Aerosol. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
Verursacht schwere Augenreizung.

#### 2.2. Kennzeichnungselemente

##### Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP) :



GHS02



GHS07

Signalwort (CLP) :

Gefahr

Enthält

Aceton; Propan-2-on; Propanon; n-Butylacetat; 2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2

Gefahrenhinweise (CLP)

H222 - Extrem entzündbares Aerosol.  
H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

# ACRYLIC PAINT

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Sicherheitshinweise (CLP)

- H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
- H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- : P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
- P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
- P261 - Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.
- P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
- P501 - Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle und Sondermüll gemäß lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen.
- : EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
- EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- : Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

EUH Sätze

Zusätzliche Sätze

### 2.3. Sonstige Gefahren

Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII

Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

### 3.2. Gemische

| Name                                                                                                                                                                      | Produktidentifikator                                                                                | %          | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Aceton; Propan-2-on; Propanon<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE); Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz gilt | CAS-Nr.: 67-64-1<br>EG-Nr.: 200-662-2<br>EG Index-Nr.: 606-001-00-8<br>REACH-Nr.: 01-2119471330-49  | 25 - <50   | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066 |
| Dimethylether<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE); Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz gilt                 | CAS-Nr.: 115-10-6<br>EG-Nr.: 204-065-8<br>EG Index-Nr.: 603-019-00-8<br>REACH-Nr.: 01-2119472128-37 | 12,5 - <20 | Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas (Liq.), H280                          |
| Propan<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE)                                                                                                                 | CAS-Nr.: 74-98-6<br>EG-Nr.: 200-827-9<br>EG Index-Nr.: 601-003-00-5<br>REACH-Nr.: 01-2119486944-21  | 10 - <12,5 | Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas (Liq.), H280                          |
| n-Butylacetat<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE); Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz gilt                 | CAS-Nr.: 123-86-4<br>EG-Nr.: 204-658-1<br>EG Index-Nr.: 607-025-00-1<br>REACH-Nr.: 01-2119485493-29 | 10 - <12,5 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                       |
| Butan<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE)                                                                                                                  | CAS-Nr.: 106-97-8<br>EG-Nr.: 203-448-7<br>EG Index-Nr.: 601-004-00-0<br>REACH-Nr.: 01-2119474691-32 | 5 - <10    | Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas (Liq.), H280                          |

# ACRYLIC PAINT

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Name                                                                                                                                                                                               | Produktidentifikator                                                                                  | %        | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE); Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz gilt | CAS-Nr.: 108-65-6<br>EG-Nr.: 203-603-9<br>EG Index-Nr.: 607-195-00-7<br>REACH-Nr.: 01-2119475791-29   | 5 - <10  | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                                                                                        |
| Isobutan 2-Methylpropan<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE)                                                                                                                         | CAS-Nr.: 75-28-5<br>EG-Nr.: 200-857-2<br>EG Index-Nr.: 601-004-00-0<br>REACH-Nr.: 01-2119485395-27    | 2,5 - <5 | Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas (Liq.), H280                                                                                                                                                                                                 |
| Ethanol; Ethylalkohol<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE)                                                                                                                           | CAS-Nr.: 64-17-5<br>EG-Nr.: 200-578-6<br>EG Index-Nr.: 603-002-00-5<br>REACH-Nr.: 01-2119457610-43    | <2,5     | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                                                                     |
| Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE); Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz gilt               | EG-Nr.: 905-588-0<br>REACH-Nr.: 01-2119488216-32                                                      | <2,5     | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Dermal), H312 (ATE=1100 mg/kg Körpergewicht)<br>Acute Tox. 4 (Inhalativ), H332 (ATE=1,5 mg/l/4h)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304 |
| Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser ≤ 10 µm] (Anmerkung 10)                                                                                    | CAS-Nr.: 13463-67-7<br>EG-Nr.: 236-675-5<br>EG Index-Nr.: 022-006-00-2<br>REACH-Nr.: 01-2119489379-17 | <2,5     | Carc. 2, H351                                                                                                                                                                                                                                |

| Spezifische Konzentrationsgrenzwerte: |                                                                                                    |                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Name                                  | Produktidentifikator                                                                               | Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (%) |
| Ethanol; Ethylalkohol                 | CAS-Nr.: 64-17-5<br>EG-Nr.: 200-578-6<br>EG Index-Nr.: 603-002-00-5<br>REACH-Nr.: 01-2119457610-43 | (50 ≤ C < 100) Eye Irrit. 2, H319        |

Anmerkung 10: Die Einstufung als „karzinogen bei Einatmen“ gilt nur für Gemische in Form von Puder mit einem Gehalt von mindestens 1 % Titandioxid in Partikelform oder eingebunden in Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser von ≤ 10 µm.  
Produkt unterliegt CLP Artikel 1.1.3.7. Die Offenlegungsregeln der Komponenten werden in diesem Fall geändert.  
Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein
- : Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Sicherstellen, dass medizinisches Personal sich der betroffenen Materialien bewusst ist und Schutzvorkehrungen trifft.
- Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen
- : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Suchen Sie bei Anzeichen/Symptomen einen Arzt auf.
- Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt
- : Haut mit viel Wasser abwaschen. Bei auftretender Reizung, Arzt aufsuchen.

# ACRYLIC PAINT

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt | : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei auftretender Reizung, Arzt aufsuchen. |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken | : Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.                                                                                                                                                                                                        |

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

|                                      |                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Symptome/Wirkungen                   | : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                |
| Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt  | : Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
| Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt | : Augenreizung.                                                   |

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Allgemeine Unterstützungsmaßnahmen und symptomatische Behandlung sind angezeigt. Betroffene Person unter Beobachtung halten. Symptome können verzögert auftreten.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Geeignete Löschmittel   | : Wassersprühstrahl. Trockenlöschpulver. Schaum. Kohlendioxid. |
| Ungeeignete Löschmittel | : Keinen starken Wasserstrahl benutzen.                        |

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

|                                           |                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Brandgefahr                               | : Extrem entzündbares Aerosol.                                    |
| Explosionsgefahr                          | : Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.         |
| Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall | : Im Brandfall können sich gesundheitsschädliche Gase entwickeln. |

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

|                                |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Löschanweisungen               | : Behälter aus dem Feuerbereich bewegen, wenn es ohne persönliches Risiko durchgeführt werden kann. Gewöhnliche Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen; dabei Gefahren durch andere beteiligte Materialien berücksichtigen. |
| Schutz bei der Brandbekämpfung | : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung.                                                                              |

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

#### 6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal

|                  |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzausrüstung | : Während der Entsorgung geeignete Schutzkleidung und -ausrüstung tragen.                                                                                                                        |
| Notfallmaßnahmen | : Verunreinigten Bereich lüften. Kein offenes Feuer, keine Funken und nicht rauchen. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. |

#### 6.1.2. Einsatzkräfte

|                  |                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzausrüstung | : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". |
| Notfallmaßnahmen | : Unbeteiligte Personen evakuieren. Umgebung belüften.                                                                                                                          |

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verhindern Sie, dass auslaufende oder abfließende Flüssigkeiten in Abflüsse, Abwasserkanäle oder Wasserläufe gelangen.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reinigungsverfahren | : Das Produkt mechanisch aufnehmen. Bauen Sie um größere Verschüttungen einen Damm und bedecken Sie sie für die spätere sichere Entsorgung mit nassem Sand oder Erde. Nach dem Entfernen des Produkts den Bereich mit Wasser spülen. Geringere Mengen mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen. Oberflächen gründlich reinigen, um Kontaminationsrückstände zu entfernen. |
| Sonstige Angaben    | : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# ACRYLIC PAINT

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Entsorgung verunreinigter Materialien: siehe Abschnitt 13: "Hinweise zur Entsorgung".

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

- Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
- : Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Längeren Kontakt vermeiden. Beim Umgang gute Arbeitshygiene und Sicherheitsmaßnahmen einhalten.
- Hygienemaßnahmen
- : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die Hände waschen.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

- Lagerbedingungen
- : Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Unter Verschluss aufbewahren. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.
- Lagerklasse (LGK, TRGS 510)
- : LGK 2B - Aerosolpackungen und Feuerzeuge
- Zusammenlagerungstabelle
- |          |         |          |          |           |
|----------|---------|----------|----------|-----------|
| LGK 1    | LGK 2A  | LGK 2B   | LGK 3    | LGK 4.1A  |
| LGK 4.1B | LGK 4.2 | LGK 4.3  | LGK 5.1A | LGK 5.1B  |
| LGK 5.1C | LGK 5.2 | LGK 6.1A | LGK 6.1B | LGK 6.1C  |
| LGK 6.1D | LGK 6.2 | LGK 7    | LGK 8A   | LGK 8B    |
| LGK 10   | LGK 11  | LGK 12   | LGK 13   | LGK 10-13 |
- Zusammenlagerung nicht erlaubt für
- : LGK 1, LGK 4.1A, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.2, LGK 7
- Zusammenlagerung eingeschränkt erlaubt für
- : LGK 2A, LGK 5.1C
- Zusammenlagerung erlaubt für
- : LGK 2B, LGK 3, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### 8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

| Aceton; Propan-2-on; Propanon (67-64-1)                            |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)                            |                                 |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Acetone                         |
| IOEL TWA                                                           | 1210 mg/m³                      |
|                                                                    | 500 ppm                         |
| Rechtlicher Bezug                                                  | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC |
| Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) |                                 |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Aceton                          |
| AGW (OEL TWA)                                                      | 1200 mg/m³                      |
|                                                                    | 500 ppm                         |

# ACRYLIC PAINT

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Aceton; Propan-2-on; Propanon (67-64-1)                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung                        | 2(I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anmerkung                                                          | AGS - Ausschuss für Gefahrstoffe; DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich); Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden |
| Rechtlicher Bezug                                                  | TRGS900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Deutschland - Biologische Grenzwerte (TRGS 903)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Aceton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Biologischer Grenzwert                                             | 50 mg/l Parameter: Aceton - Untersuchungsmaterial: U = Urin - Probenahmezeitpunkt: b) Expositionsende, bzw. Schichtende - Festlegung/Begründung: 5/2023 DFG                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rechtlicher Bezug                                                  | TRGS 903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Propan (74-98-6)                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Propan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AGW (OEL TWA)                                                      | 1800 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                    | 1000 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung                        | 4(II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anmerkung                                                          | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rechtlicher Bezug                                                  | TRGS900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| n-Butylacetat (123-86-4)                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lokale Bezeichnung                                                 | n-Butyl acetate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IOEL TWA                                                           | 241 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                    | 50 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IOEL STEL                                                          | 723 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                    | 150 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rechtlicher Bezug                                                  | COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2019/1831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lokale Bezeichnung                                                 | n-Butylacetat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AGW (OEL TWA)                                                      | 300 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                    | 62 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung                        | 2(I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anmerkung                                                          | AGS - Ausschuss für Gefahrstoffe; Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden; EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich)                                                                                                   |
| Rechtlicher Bezug                                                  | TRGS900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# ACRYLIC PAINT

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Butan (106-97-8)</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lokale Bezeichnung                                                        | Butan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AGW (OEL TWA)                                                             | 2400 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                           | 1000 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Überschreitungs faktor der Spitzenbegrenzung                              | 4(II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anmerkung                                                                 | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rechtlicher Bezug                                                         | TRGS900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Isobutan 2-Methylpropan (75-28-5)</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lokale Bezeichnung                                                        | Isobutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AGW (OEL TWA)                                                             | 2400 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                           | 1000 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Überschreitungs faktor der Spitzenbegrenzung                              | 4(II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anmerkung                                                                 | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rechtlicher Bezug                                                         | TRGS900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2 (108-65-6)</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lokale Bezeichnung                                                        | 2-Methoxy-1-methylethylacetate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IOEL TWA                                                                  | 275 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                           | 50 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IOEL STEL                                                                 | 550 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                           | 100 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anmerkung                                                                 | Skin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rechtlicher Bezug                                                         | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lokale Bezeichnung                                                        | 2-Methoxy-1-methylethylacetat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AGW (OEL TWA)                                                             | 270 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                           | 50 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Überschreitungs faktor der Spitzenbegrenzung                              | 1(I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anmerkung                                                                 | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich); Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden |
| Rechtlicher Bezug                                                         | TRGS900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5)</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lokale Bezeichnung                                                        | Ethanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# ACRYLIC PAINT

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5)                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGW (OEL TWA)                                                      | 380 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                    | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung                        | 4(II)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anmerkung                                                          | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden |
| Rechtlicher Bezug                                                  | TRGS900                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Xylene, mixed isomers, pure                                                                                                                                                                                                                                |
| IOEL TWA                                                           | 221 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                    | 50 ppm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IOEL STEL                                                          | 442 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                    | 100 ppm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anmerkung                                                          | Skin                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rechtlicher Bezug                                                  | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                                                                                                                                                                                                            |
| Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Xylol (alle Isomere)                                                                                                                                                                                                                                       |
| AGW (OEL TWA)                                                      | 220 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                    | 50 ppm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung                        | 2(II)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anmerkung                                                          | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich); H - hautresorptiv      |
| Rechtlicher Bezug                                                  | TRGS900                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Deutschland - Biologische Grenzwerte (TRGS 903)                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Xylol (alle Isomere)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Biologischer Grenzwert                                             | 2000 mg/l Parameter: Methylhippur-(Tolur-) säure (alle Isomere) - Untersuchungsmaterial: U = Urin - Probenahmezeitpunkt: b) Expositionsende, bzw. Schichtende - Festlegung/Begründung: 11/2016 DFG                                                         |
| Rechtlicher Bezug                                                  | TRGS 903                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimethylether (115-10-6)                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Dimethylether                                                                                                                                                                                                                                              |
| IOEL TWA                                                           | 1920 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                    | 1000 ppm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rechtlicher Bezug                                                  | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                                                                                                                                                                                                            |
| Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Dimethylether                                                                                                                                                                                                                                              |



# ACRYLIC PAINT

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Dimethylether (115-10-6)                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGW (OEL TWA)                                | 1900 mg/m³                                                                                                                                                                                                                         |
|                                              | 1000 ppm                                                                                                                                                                                                                           |
| Überschreitungs faktor der Spitzenbegrenzung | 8(II)                                                                                                                                                                                                                              |
| Anmerkung                                    | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich) |
| Rechtlicher Bezug                            | TRGS900                                                                                                                                                                                                                            |

### 8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

| Aceton; Propan-2-on; Propanon (67-64-1)       |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)                      |                             |
| Akut - lokale Wirkung, inhalativ              | 2420 mg/m³                  |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 186 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 1210 mg/m³                  |
| DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)              |                             |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral      | 62 mg/kg Körpergewicht/Tag  |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 200 mg/m³                   |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 62 mg/kg Körpergewicht/Tag  |
| PNEC (Wasser)                                 |                             |
| PNEC aqua (Süßwasser)                         | 10,6 mg/l                   |
| PNEC aqua (Meerwasser)                        | 1,06 mg/l                   |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)        | 21 mg/l                     |
| PNEC (Sedimente)                              |                             |
| PNEC Sediment (Süßwasser)                     | 30,4 mg/kg Trockengewicht   |
| PNEC Sediment (Meerwasser)                    | 3,04 mg/kg Trockengewicht   |
| PNEC (Boden)                                  |                             |
| PNEC Boden                                    | 29,5 mg/kg Trockengewicht   |
| PNEC (STP)                                    |                             |
| PNEC Kläranlage                               | 100 mg/l                    |
| n-Butylacetat (123-86-4)                      |                             |
| PNEC (Wasser)                                 |                             |
| PNEC aqua (Süßwasser)                         | 0,18 mg/l                   |
| PNEC aqua (Meerwasser)                        | 0,018 mg/l                  |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)        | 0,36 mg/l                   |
| PNEC (Sedimente)                              |                             |
| PNEC Sediment (Süßwasser)                     | 0,981 mg/kg Trockengewicht  |

# ACRYLIC PAINT

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>n-Butylacetat (123-86-4)</b>                                          |                             |
| PNEC Sediment (Meerwasser)                                               | 0,0981 mg/kg Trockengewicht |
| <b>PNEC (Boden)</b>                                                      |                             |
| PNEC Boden                                                               | 0,0903 mg/kg Trockengewicht |
| <b>PNEC (STP)</b>                                                        |                             |
| PNEC Kläranlage                                                          | 35,6 mg/l                   |
| <b>2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2 (108-65-6)</b> |                             |
| <b>DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)</b>                                          |                             |
| Akut - lokale Wirkung, inhalativ                                         | 550 mg/m³                   |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal                                   | 796 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ                            | 275 mg/m³                   |
| <b>DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)</b>                                  |                             |
| Akut - systemische Wirkung, oral                                         | 500 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral                                 | 36 mg/kg Körpergewicht/Tag  |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ                            | 33 mg/m³                    |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal                                   | 320 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ                                     | 33 mg/m³                    |
| <b>PNEC (Wasser)</b>                                                     |                             |
| PNEC aqua (Süßwasser)                                                    | 0,635 mg/l                  |
| PNEC aqua (Meerwasser)                                                   | 0,0635 mg/l                 |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)                                   | 6,35 mg/l                   |
| <b>PNEC (Sedimente)</b>                                                  |                             |
| PNEC Sediment (Süßwasser)                                                | 3,29 mg/kg Trockengewicht   |
| PNEC Sediment (Meerwasser)                                               | 0,329 mg/kg Trockengewicht  |
| <b>PNEC (Boden)</b>                                                      |                             |
| PNEC Boden                                                               | 0,29 mg/kg Trockengewicht   |
| <b>PNEC (STP)</b>                                                        |                             |
| PNEC Kläranlage                                                          | 100 mg/l                    |
| <b>Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5)</b>                                   |                             |
| <b>DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)</b>                                          |                             |
| Akut - lokale Wirkung, inhalativ                                         | 1900 mg/m³                  |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal                                   | 343 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ                            | 950 mg/m³                   |
| <b>DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)</b>                                  |                             |
| Akut - lokale Wirkung, inhalativ                                         | 950 mg/m³                   |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral                                 | 87 mg/kg Körpergewicht/Tag  |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ                            | 114 mg/m³                   |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal                                   | 206 mg/kg Körpergewicht/Tag |

# ACRYLIC PAINT

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5)               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| <b>PNEC (Wasser)</b>                          |                              |
| PNEC aqua (Süßwasser)                         | 0,96 mg/l                    |
| PNEC aqua (Meerwasser)                        | 0,79 mg/l                    |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)        | 2,75 mg/l                    |
| <b>PNEC (Sedimente)</b>                       |                              |
| PNEC Sediment (Süßwasser)                     | 3,6 mg/kg Trockengewicht     |
| PNEC Sediment (Meerwasser)                    | 2,9 mg/kg Trockengewicht     |
| <b>PNEC (Boden)</b>                           |                              |
| PNEC Boden                                    | 0,63 mg/kg Trockengewicht    |
| <b>PNEC (Oral)</b>                            |                              |
| PNEC oral (Sekundärvergiftung)                | 0,72 g/kg Lebensmittel       |
| <b>PNEC (STP)</b>                             |                              |
| PNEC Kläranlage                               | 580 mg/l                     |
| Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol      |                              |
| <b>DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)</b>               |                              |
| Akut - systemische Wirkung, inhalativ         | 442 mg/m³                    |
| Akut - lokale Wirkung, inhalativ              | 442 mg/m³                    |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 212 mg/kg Körpergewicht/Tag  |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 221 mg/m³                    |
| Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ          | 221 mg/m³                    |
| <b>DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)</b>       |                              |
| Akut - systemische Wirkung, inhalativ         | 260 mg/m³                    |
| Akut - lokale Wirkung, inhalativ              | 260 mg/m³                    |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral      | 12,5 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 65,3 mg/m³                   |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 125 mg/kg Körpergewicht/Tag  |
| Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ          | 65,3 mg/m³                   |
| <b>PNEC (Wasser)</b>                          |                              |
| PNEC aqua (Süßwasser)                         | 0,327 mg/l                   |
| PNEC aqua (Meerwasser)                        | 0,327 mg/l                   |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)        | 0,327 mg/l                   |
| <b>PNEC (Sedimente)</b>                       |                              |
| PNEC Sediment (Süßwasser)                     | 12,46 mg/kg Trockengewicht   |
| PNEC Sediment (Meerwasser)                    | 12,46 mg/kg Trockengewicht   |
| <b>PNEC (Boden)</b>                           |                              |
| PNEC Boden                                    | 2,31 mg/kg Trockengewicht    |
| <b>PNEC (STP)</b>                             |                              |
| PNEC Kläranlage                               | 6,58 mg/l                    |

# ACRYLIC PAINT

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Dimethylether (115-10-6)                      |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)                      |                            |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 1894 mg/m³                 |
| DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)              |                            |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 471 mg/m³                  |
| PNEC (Wasser)                                 |                            |
| PNEC aqua (Süßwasser)                         | 0,155 mg/l                 |
| PNEC aqua (Meerwasser)                        | 0,016 mg/l                 |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)        | 1549 mg/l                  |
| PNEC (Sedimente)                              |                            |
| PNEC Sediment (Süßwasser)                     | 0,681 mg/kg Trockengewicht |
| PNEC Sediment (Meerwasser)                    | 0,069 mg/kg Trockengewicht |
| PNEC (Boden)                                  |                            |
| PNEC Boden                                    | 0,045 mg/kg Trockengewicht |
| PNEC (STP)                                    |                            |
| PNEC Kläranlage                               | 160 mg/l                   |

### 8.1.5. Control banding

Keine weiteren Informationen verfügbar

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

### 8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

#### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Gute allgemeine Lüftung. Lüftungsgrad muss an die Bedingungen angepasst werden. Gegebenenfalls Prozesskammern, örtliche Abluftsysteme oder andere bauliche Maßnahmen zur Kontrolle der Konzentrationen in der Luft einsetzen, um diese unterhalb der empfohlenen Belastungsgrenzen zu halten. Wenn keine Expositionsgrenzen festgesetzt wurden, die Konzentrationen in der Luft auf einem akzeptierbaren Niveau halten.

### 8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung

#### Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e):



#### 8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

##### Augenschutz:

Augenschutz gemäß EN 166 tragen. Schutzbrille mit Seitenschutz.

#### 8.2.2.2. Hautschutz

##### Haut- und Körperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

##### Handschutz:

Tragen Sie Handschuhe, die nach der EN 374-Norm getestet wurden. Die Durchbruchzeit der Handschuhe sollte länger als die Gesamtdauer des Produkteinsatzes sein. Ist der Produkteinsatz länger als die Durchbruchzeit, sollten die Handschuhe nach entsprechender Einsatzzeit getauscht werden. Schutzhandschuhe aus Butyl-Kautschuk.

#### 8.2.2.3. Atemschutz

##### Atemschutz:

Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen. Zugelassenes Atemschutzgerät für organische Dämpfe. Filtertyp: AX - P2

# ACRYLIC PAINT

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 8.2.2.4. Thermische Gefahren

#### Schutz gegen thermische Gefahren:

Bei üblichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung zu erwarten. Geeignete Hitzeschutzkleidung tragen, falls nötig.

### 8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

#### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Die Emissionen von der Lüftung oder der Prozessausrüstung sollten überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie die Umweltschutzbestimmungen einhalten.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                                |                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Aggregatzustand                                                | : Flüssig                                                 |
| Farbe                                                          | : Entspricht Farbton der Schutzkappe.                     |
| Aussehen                                                       | : Angetriebene Flüssigkeit.                               |
| Geruch                                                         | : Charakteristisch.                                       |
| Geruchsschwelle                                                | : Nicht verfügbar                                         |
| Schmelzpunkt                                                   | : Nicht anwendbar                                         |
| Gefrierpunkt                                                   | : Nicht verfügbar                                         |
| Siedepunkt                                                     | : Nicht verfügbar                                         |
| Entzündbarkeit                                                 | : Extrem entzündbares Aerosol.                            |
| Explosive Eigenschaften                                        | : Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. |
| Untere Explosionsgrenze                                        | : 1,2 vol %                                               |
| Obere Explosionsgrenze                                         | : 26,2 vol %                                              |
| Flammpunkt                                                     | : -39 °C (geschlossener Tiegel)                           |
| Zündtemperatur                                                 | : 240 °C                                                  |
| Zersetzungstemperatur                                          | : Nicht verfügbar                                         |
| pH-Wert                                                        | : Nicht anwendbar                                         |
| Viskosität, kinematisch                                        | : Nicht verfügbar                                         |
| Löslichkeit                                                    | : wasserunlöslich.                                        |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log K <sub>ow</sub> ) | : Nicht anwendbar                                         |
| Dampfdruck                                                     | : 8300 hPa                                                |
| Dampfdruck bei 50°C                                            | : Nicht verfügbar                                         |
| Dichte                                                         | : 0,7 g/cm³ bei 20°C                                      |
| Relative Dichte                                                | : 0,7 bei 20°C                                            |
| Relative Dampfdichte bei 20°C                                  | : Nicht verfügbar                                         |
| Partikeleigenschaften                                          | : Nicht anwendbar                                         |

### 9.2. Sonstige Angaben

#### 9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen

% entzündbare Bestandteile : 75 – 100 %

#### 9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

VOC-Gehalt : 631,5 g/l

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

### 10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Kontakt mit heißen Oberflächen vermeiden. Wärme. Kein offenes Feuer, keine Funken. Alle Zündquellen entfernen.

# ACRYLIC PAINT

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Starke Oxidationsmittel.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. Kohlenstoffoxide (CO, CO<sub>2</sub>).

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

**Akute Toxizität (Oral)** : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)  
**Akute Toxizität (Dermal)** : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)  
**Akute Toxizität (inhalativ)** : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)

#### Aceton; Propan-2-on; Propanon (67-64-1)

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| LD50 oral Ratte         | 5800 mg/kg Körpergewicht    |
| LD50 dermal             | > 15688 mg/kg Körpergewicht |
| LC50 Inhalation - Ratte | 76 mg/l/4h                  |

#### n-Butylacetat (123-86-4)

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| LD50 oral Ratte                       | 10760 mg/kg   |
| LD50 Dermal Kaninchen                 | > 17600 mg/kg |
| LC50 Inhalation - Ratte (Staub/Nebel) | 23,4 mg/l/4h  |

#### 2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2 (108-65-6)

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| LD50 oral Ratte                       | > 5000 mg/kg               |
| LD50 oral                             | 8532 mg/kg Körpergewicht   |
| LD50 Dermal Ratte                     | > 2000 mg/kg Körpergewicht |
| LD50 dermal                           | > 5000 mg/kg Körpergewicht |
| LC50 Inhalation - Ratte (Staub/Nebel) | > 10800 mg/l               |

#### Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5)

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| LD50 oral Ratte                  | 15010 mg/kg Körpergewicht |
| LD50 dermal                      | 15800 mg/kg Körpergewicht |
| LC50 Inhalation - Ratte (Dämpfe) | > 116,9 mg/l/4h           |

#### Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| LD50 Dermal Kaninchen | 12126 mg/kg Körpergewicht |
|-----------------------|---------------------------|

#### Dimethylether (115-10-6)

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| LC50 Inhalation - Ratte       | 308,5 mg/l/4h |
| LC50 Inhalation - Ratte [ppm] | 164000 ppm    |

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)  
pH-Wert: Nicht anwendbar

#### n-Butylacetat (123-86-4)

|         |     |
|---------|-----|
| pH-Wert | 6,2 |
|---------|-----|

**Schwere Augenschädigung/-reizung** : Verursacht schwere Augenreizung.  
pH-Wert: Nicht anwendbar

# ACRYLIC PAINT

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>n-Butylacetat (123-86-4)</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
| pH-Wert                                                                                                              | 6,2                                                                                                                                                                             |
| <b>Sensibilisierung der Atemwege/Haut</b>                                                                            | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                                                                                 |
| <b>Keimzellmutagenität</b>                                                                                           | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                                                                                 |
| <b>Karzinogenität</b>                                                                                                | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                                                                                 |
| <b>Reproduktionstoxizität</b>                                                                                        | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                                                                                 |
| <b>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition</b>                                                     | : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                                                                                                              |
| <b>Aceton; Propan-2-on; Propanon (67-64-1)</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                 |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition                                                            | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                                                                                                                |
| <b>n-Butylacetat (123-86-4)</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition                                                            | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                                                                                                                |
| <b>2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2 (108-65-6)</b>                                             |                                                                                                                                                                                 |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition                                                            | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                                                                                                                |
| <b>Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition                                                            | Kann die Atemwege reizen.                                                                                                                                                       |
| <b>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition</b>                                                   | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                                                                                 |
| <b>n-Butylacetat (123-86-4)</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
| LOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)                                                                                         | 500 mg/kg Körpergewicht                                                                                                                                                         |
| NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)                                                                                         | 125 mg/kg Körpergewicht                                                                                                                                                         |
| <b>2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2 (108-65-6)</b>                                             |                                                                                                                                                                                 |
| NOAEL (dermal, Ratte/Kaninchen, 90 Tage)                                                                             | > 1000 mg/kg Körpergewicht                                                                                                                                                      |
| <b>Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5)</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                 |
| NOAEL (subchronisch, oral, Tier/weiblich, 90 Tage)                                                                   | > 9400 mg/kg Körpergewicht                                                                                                                                                      |
| <b>Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
| LOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)                                                                                         | 150 mg/kg Körpergewicht                                                                                                                                                         |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition                                                          | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.                                                                                                            |
| <b>Aspirationsgefahr</b>                                                                                             | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)<br>(Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |
| <b>ACRYLIC PAINT</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Zerstäuber                                                                                                           | Aerosol                                                                                                                                                                         |
| <b>n-Butylacetat (123-86-4)</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
| Viskosität, kinematisch                                                                                              | 0,83 mm²/s                                                                                                                                                                      |
| <b>Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
| Viskosität, kinematisch                                                                                              | 0,76 mm²/s                                                                                                                                                                      |
| <b>Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser ≤ 10 µm] (13463-67-7)</b> |                                                                                                                                                                                 |
| Viskosität, kinematisch                                                                                              | Nicht anwendbar                                                                                                                                                                 |

# ACRYLIC PAINT

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

#### 11.2.1. Endokrinschädliche Eigenschaften

Gesundheitlichen Auswirkungen, die durch diese endokrinschädlichen Eigenschaften verursacht werden können : Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist.

#### 11.2.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

Ökologie - Allgemein : Das Produkt gilt weder als schädlich für Wasserorganismen noch verursacht es langfristige Schäden in der Umwelt.  
Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)  
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)  
Nicht schnell abbaubar

| Aceton; Propan-2-on; Propanon (67-64-1)                           |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| LC50 - Fisch [1]                                                  | 5540 mg/l                             |
| EC50 - Andere Wasserorganismen [1]                                | 12600 mg/l Daphnia magna (Wasserfloh) |
| LOEC (chronisch)                                                  | > 79 mg/l                             |
| NOEC (chronisch)                                                  | ≥ 79 mg/l                             |
| n-Butylacetat (123-86-4)                                          |                                       |
| LC50 - Fisch [1]                                                  | 18 mg/l                               |
| EC50 - Krebstiere [1]                                             | 44 mg/l                               |
| EC50 72h - Alge [1]                                               | 674,7 mg/l                            |
| LOEC (chronisch)                                                  | 47,6 mg/l                             |
| NOEC (chronisch)                                                  | 23,2 mg/l                             |
| NOEC chronisch Algen                                              | 200 mg/l                              |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2 (108-65-6) |                                       |
| LC50 - Fisch [1]                                                  | > 100 mg/l                            |
| EC50 - Krebstiere [1]                                             | > 500 mg/l                            |
| EC50 - Andere Wasserorganismen [1]                                | 408 mg/l waterflea                    |
| EC50 - Andere Wasserorganismen [2]                                | > 1000 mg/l                           |
| EC50 72h - Alge [1]                                               | > 1000 mg/l                           |
| NOEC (chronisch)                                                  | ≥ 100 mg/l                            |
| NOEC chronisch Fische                                             | 47,5 mg/l                             |
| Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5)                                   |                                       |
| LC50 - Fisch [1]                                                  | 14,2 g/l                              |
| EC50 - Andere Wasserorganismen [1]                                | 5012 mg/l                             |
| ErC50 Algen                                                       | 275 mg/l                              |
| NOEC (chronisch)                                                  | 9,6 mg/l                              |



# ACRYLIC PAINT

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| LC50 - Fisch [1] | 2600 mg/l Oncorhynchus mykiss |
|------------------|-------------------------------|

### Dimethylether (115-10-6)

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| LC50 - Fisch [1]      | > 4,1 g/l                            |
| EC50 - Krebstiere [1] | > 4,4 g/l Daphnia magna (Wasserfloh) |
| EC50 96h - Alge [1]   | 154917 mg/l                          |

## 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

### ACRYLIC PAINT

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Persistenz und Abbaubarkeit | Nicht festgelegt. Es sind keine Daten zur Abbaubarkeit dieses Produkts verfügbar. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## 12.3. Bioakkumulationspotenzial

### ACRYLIC PAINT

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) | Nicht anwendbar |
|---------------------------------------------------|-----------------|

### Aceton; Propan-2-on; Propanon (67-64-1)

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) | -0,24 |
|---------------------------------------------------|-------|

### n-Butylacetat (123-86-4)

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) | 2,3 |
|---------------------------------------------------|-----|

### 2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2 (108-65-6)

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) | 1,2 |
|---------------------------------------------------|-----|

### Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5)

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) | -0,32 |
|---------------------------------------------------|-------|

### Dimethylether (115-10-6)

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) | 0,07 |
|---------------------------------------------------|------|

## 12.4. Mobilität im Boden

Keine weiteren Informationen verfügbar

## 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

### ACRYLIC PAINT

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ergebnisse der PBT-Beurteilung | Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe $\geq 0,1\%$ , bewertet gemäß REACH Anhang XIII |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

## 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Wirkungen dieser Stoffe auf die Umwelt aufgrund ihrer endokrinschädlichen Eigenschaften zu machen : Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist.

## 12.7. Andere schädliche Wirkungen

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Zusätzliche Hinweise     | : Keine weiteren Auswirkungen bekannt              |
| Treibhauspotenzial (GWP) | : 1 (Fluorierte Treibhausgase - (EG) Nr. 517/2014) |

# ACRYLIC PAINT

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

#### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.  
Europäisches Abfallverzeichnis (LoW, EC : Gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlüsselnummern nicht produkt-  
2000/532) sondern anwendungsbezogen. Die Abfallschlüsselnummer soll vom Verwender aufgrund  
des Verwendungszwecks des Produkts festgelegt werden

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                | ADN                                                                                   | RID                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                               | UN 1950                                                                               |
| 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| DRUCKGASPACKUNGEN                                                                   | DRUCKGASPACKUNGEN                                                                   | Aerosols, flammable                                                                 | DRUCKGASPACKUNGEN                                                                     | DRUCKGASPACKUNGEN                                                                     |
| Eintragung in das Beförderungspapier                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1950<br>DRUCKGASPACKUNGEN,<br>2.1, (D)                                           | UN 1950<br>DRUCKGASPACKUNGEN,<br>2.1                                                | UN 1950 Aerosols,<br>flammable, 2.1                                                 | UN 1950<br>DRUCKGASPACKUNGEN,<br>2.1                                                  | UN 1950<br>DRUCKGASPACKUNGEN,<br>2.1                                                  |
| 14.3. Transportgefahrenklassen                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                   | 2.1                                                                                   |
|  |  |  |  |  |
| 14.4. Verpackungsgruppe                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Nicht anwendbar                                                                     | Nicht anwendbar                                                                     | Nicht anwendbar                                                                     | Nicht anwendbar                                                                       | Nicht anwendbar                                                                       |
| 14.5. Umweltgefahren                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Umweltgefährlich: Nein                                                              | Umweltgefährlich: Nein<br>Meeresschadstoff: Nein                                    | Umweltgefährlich: Nein                                                              | Umweltgefährlich: Nein                                                                | Umweltgefährlich: Nein                                                                |
| Keine zusätzlichen Informationen verfügbar                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |

#### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

##### Landtransport

Klassifizierungscode (ADR) : 5F  
Sondervorschriften (ADR) : 190, 327, 344, 625  
Begrenzte Mengen (ADR) : 1L  
Freigestellte Mengen (ADR) : E0  
Verpackungsanweisungen (ADR) : P207, LP200  
Sondervorschriften für die Verpackung (ADR) : PP87, RR6, L2  
Sondervorschriften für die Zusammenpackung (ADR) : MP9  
Beförderungskategorie (ADR) : 2  
Sondervorschriften für die Beförderung - Versandstücke (ADR) : V14  
Sondervorschriften für die Beförderung - Be- und Entladung, Handhabung (ADR) : CV9, CV12  
Sondervorschriften für die Beförderung- Betrieb (ADR) : S2  
Tunnelbeschränkungscode (ADR) : D

# ACRYLIC PAINT

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### Seeschifftransport

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Sonderbestimmung (IMDG)                      | : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Begrenzte Mengen (IMDG)                      | : SP277                            |
| Freigestellte Mengen (IMDG)                  | : E0                               |
| Verpackungsanweisungen (IMDG)                | : P207, LP200                      |
| Sondervorschriften für die Verpackung (IMDG) | : PP87, L2                         |
| EmS-Nr. (Brand)                              | : F-D                              |
| EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung)        | : S-U                              |
| Staukategorie (IMDG)                         | : Keine                            |
| Stauung und Handhabung (IMDG)                | : SW1, SW22                        |
| Trennung (IMDG)                              | : SG69                             |

### Lufttransport

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| PCA freigestellte Mengen (IATA)      | : E0               |
| PCA begrenzte Mengen (IATA)          | : Y203             |
| PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) | : 30kgG            |
| PCA Verpackungsvorschriften (IATA)   | : 203              |
| PCA Max. Nettomenge (IATA)           | : 75kg             |
| CAO Verpackungsvorschriften (IATA)   | : 203              |
| CAO Max. Nettomenge (IATA)           | : 150kg            |
| Sondervorschriften (IATA)            | : A145, A167, A802 |
| ERG-Code (IATA)                      | : 10L              |

### Binnenschifftransport

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Klassifizierungscode (ADN)            | : 5F                 |
| Sondervorschriften (ADN)              | : 190, 327, 344, 625 |
| Begrenzte Mengen (ADN)                | : 1 L                |
| Freigestellte Mengen (ADN)            | : E0                 |
| Ausrüstung erforderlich (ADN)         | : PP, EX, A          |
| Lüftung (ADN)                         | : VE01, VE04         |
| Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) | : 1                  |

### Bahntransport

|                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Klassifizierungscode (RID)                                                      | : 5F                 |
| Sonderbestimmung (RID)                                                          | : 190, 327, 344, 625 |
| Begrenzte Mengen (RID)                                                          | : 1L                 |
| Freigestellte Mengen (RID)                                                      | : E0                 |
| Verpackungsanweisungen (RID)                                                    | : P207, LP200        |
| Sondervorschriften für die Verpackung (RID)                                     | : PP87, RR6, L2      |
| Sondervorschriften für die Zusammenpackung (RID)                                | : MP9                |
| Beförderungskategorie (RID)                                                     | : 2                  |
| Besondere Beförderungsbestimmungen - Versandstücke (RID)                        | : W14                |
| Besondere Bestimmungen für die Beförderung - Be-, Entladen und Handhabung (RID) | : CW9, CW12          |
| Expressgut (RID)                                                                | : CE2                |
| Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID)                                       | : 23                 |

## 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### 15.1.1. EU-Verordnungen

#### REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste)

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind

# ACRYLIC PAINT

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind

### REACH Kandidatenliste (SVHC)

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

### PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkennzeichnung)

Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind

### POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)

Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind

### Ozon-Verordnung (1005/2009)

Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind

### VOC-Richtlinie (2004/42)

VOC-Gehalt : 631,5 g/l

### Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148)

Enthält Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind

### ANHANG II MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE

Liste der Stoffe, die als solche oder in Gemischen oder in Stoffen der Pflicht zur Meldung verdächtiger Transaktionen und des Abhandenkommens und des Diebstahls erheblicher Mengen binnen 24 Stunden unterliegen.

| Name   | CAS-Nr. | Kombinierte Nomenklatur Code (KN) | Kombinierte Nomenklatur Code für Gemische ohne Zutaten, die unter einem anderen KN-Code einzureihen sind |
|--------|---------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceton | 67-64-1 | 2914 11 00                        | ex 3824 99 92                                                                                            |

Siehe [https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list\\_of\\_competent\\_authorities\\_and\\_national\\_contact\\_points\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf)

### Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004)

Enthält Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind

| Name    | CN-Bezeichnung | CAS-Nr. | CN-Code    | Kategorie   | Schwelle | Anhang   |
|---------|----------------|---------|------------|-------------|----------|----------|
| Acetone |                | 67-64-1 | 2914 11 00 | Kategorie 3 |          | Anhang I |

### 15.1.2. Nationale Vorschriften

#### Deutschland

Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten.  
Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten.  
Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1).  
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV)

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

| Abkürzungen und Akronyme: |                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                       | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen |
| ADR                       | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße          |
| ATE                       | Schätzwert der akuten Toxizität                                                                           |
| BKF                       | Biokonzentrationsfaktor                                                                                   |
| BLV                       | Biologischer Grenzwert                                                                                    |

# ACRYLIC PAINT

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Abkürzungen und Akronyme: |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| BOD                       | Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)                                   |
| COD                       | Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)                                      |
| DMEL                      | Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung             |
| DNEL                      | Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung                      |
| EG-Nr.                    | Europäische Gemeinschaft Nummer                                        |
| EC50                      | Mittlere effektive Konzentration                                       |
| EN                        | Europäische Norm                                                       |
| IARC                      | Internationale Agentur für Krebsforschung                              |
| IATA                      | Verband für den internationalen Lufttransport                          |
| IMDG                      | Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport             |
| LC50                      | Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration                   |
| LD50                      | Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis)    |
| LOAEL                     | Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung                 |
| NOAEC                     | Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung                     |
| NOAEL                     | Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung                             |
| NOEC                      | Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung     |
| OECD                      | Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung        |
| OEL                       | Arbeitsplatzgrenzwert                                                  |
| PBT                       | Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff                   |
| PNEC                      | Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration                                |
| RID                       | Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter |
| SDB                       | Sicherheitsdatenblatt                                                  |
| STP                       | Kläranlage                                                             |
| ThSB                      | Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)                                  |
| TLM                       | Median Toleranzgrenze                                                  |
| VOC                       | Flüchtige organische Verbindungen                                      |
| CAS-Nr.                   | Chemical Abstract Service - Nummer                                     |
| N.A.G.                    | Nicht Anderweitig Genannt                                              |
| vPvB                      | Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar                              |
| ED                        | Endokrinschädliche Eigenschaften                                       |

| Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: |                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Dermal)                        | Akute Toxizität (dermal), Kategorie 4                                                                          |
| Acute Tox. 4 (Inhalativ)                     | Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4                                                                       |
| Aerosol 1                                    | Aerosol, Kategorie 1                                                                                           |
| Asp. Tox. 1                                  | Aspirationsgefahr, Kategorie 1                                                                                 |
| Carc. 2                                      | Karzinogenität, Kategorie 2                                                                                    |
| EUH066                                       | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.                                                |
| EUH211                                       | Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. |

# ACRYLIC PAINT

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: |                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eye Irrit. 2                                 | Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2                                         |
| Flam. Gas 1                                  | Entzündbare Gase, Kategorie 1                                                             |
| Flam. Liq. 2                                 | Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2                                                    |
| Flam. Liq. 3                                 | Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3                                                    |
| H220                                         | Extrem entzündbares Gas.                                                                  |
| H222                                         | Extrem entzündbares Aerosol.                                                              |
| H225                                         | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.                                                  |
| H226                                         | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                                         |
| H229                                         | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.                                   |
| H280                                         | Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.                                  |
| H304                                         | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.                        |
| H312                                         | Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.                                                     |
| H315                                         | Verursacht Hautreizungen.                                                                 |
| H319                                         | Verursacht schwere Augenreizung.                                                          |
| H332                                         | Gesundheitsschädlich bei Einatmen.                                                        |
| H335                                         | Kann die Atemwege reizen.                                                                 |
| H336                                         | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                          |
| H351                                         | Kann vermutlich Krebs erzeugen.                                                           |
| H373                                         | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.                      |
| Press. Gas (Liq.)                            | Gase unter Druck: Verflüssigtes Gas                                                       |
| Skin Irrit. 2                                | Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2                                                   |
| STOT RE 2                                    | Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2                     |
| STOT SE 3                                    | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende Wirkungen |

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden. Dieses Datenblatt darf ohne schriftliche Genehmigung von CRC nur vollständig und in vorliegender Form kopiert oder weitergegeben werden. Die Produkte unterliegen der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP), der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) (jeweils in der geänderten und ersetzten Fassung) und anderen geltenden Rechtsvorschriften. Es liegt in der Verantwortung des Importeurs oder nachgeschalteten Anwenders, die Konformität des von ihm importierten Produkts sicherzustellen. Die Vorlage eines SDB in der/den Amtssprache(n) eines Landes ist keine Garantie für die Einhaltung der in diesem Land geltenden Vorschriften.