

TECHNISCHE DATEN - Tragbar



Modell BETEX	24 XLDi Tragbar	22 ELDi Standard Tragbar	24 RLDi TURBO Tragbar	
Leistung: standard	1200W	3.6 kVA	3.6 kVA	
Spannung/Strömstärke*: standard	230V/6A	230V/16A	230V/16A	
Spannung/Strömstärke*: optional	-	120V/15A	120V/15A	
Frequenz Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	
Jochen, Standard mm / Satz 1	-	7,10,14,20,40	7,10,14,20,40	
Jochen, Standard mm / Satz 2	-	in Koffer	in Anwärmer	
Schwenkarm	-	-	-	
Max. Gewicht ± kg				
- Lager	10	20	50	
- andere Werkstücke	7	10	30	
Min. ID Ø: mm: vertikal/horizontal	0	10	10/Ø100	
Max. AD Ø: mm	180	240	380	
Max. Breite: mm	-	120	130	
Max. Breite bei horizontaler Erhitzung, mm	50	-	135	
Querschnitt Pol mm	-	40	Ø100	
Polhöhe mm	-	130	165	
Temperaturkontrolle in °C of F				
- max. Bereich*	150 °C	150 °C	240 °C	
- Magnetmessfühler	ja	ja	ja	
- digitale Anzeige	ja	ja	ja	
Zeiteinstellung				
- max. Bereich	0-45 Min.	0-30 min.	0-45 Min.	
- digitale Anzeige	ja	ja	ja	
Tonsignal	ja	ja	ja	
Fehlermeldung	ja	ja	ja	
Temperaturpendel	ja	ja	ja	
automatische Strombegrenzung	-	-	ja	
Automatische Entmagnetisierung, <2A/cm	ja	ja	ja	
Thermische Sicherung	ja	ja	ja	
Stütze für horizontale Anwärmung	-	-	ja	
Abmessungen mm (lxbxh)	460x240x280	460x240x280	600x220x275	
Gewicht Anwärmer kg ohne Joche	7	21 (inkl. Joche)	23 (inkl. Joche)	
Elektrische Kran für Joche	-	-	-	
Alarmleuchte	-	-	-	
Fahrbar	-	-	-	

Anwärmzeiten variieren in Abhängigkeit vom Verhältnis zwischen folgenden Parametern:

- Min. Bohrungs- und max. Außendurchmesser, Breite, Gewicht
- Material und gewünschte Temperatur
- Verfügbare Leistung

TURBO-Design: hohe Leistung, sehr energieeffizient!

